

OTOMATİK SU BESLEME ÜNİTELERİ



FLAMCO FILL PE
Pompa Otomatik
Su Besleme Ünitesi

POMPALI OTOMATİK SU BESLEME ÜNİTESİ

- Maksimum Çalışma Basınç Sınıfı: PN10
- Giriş Basıncı: 1 - 10 Bar
- Çalışma Basıncı: 1 - 9 Bar
- Çalışma Sıcaklığı: 3 - 30°C
- Maksimum Su Besleme Miktarı: 210 lt /h
- Bağlantılar: Giriş R 1/2, Çıkış R 1/2, Drenaj DN40
- Elektrik Bağlantısı: 230 V / 50 - 60 Hz
- Ağırlık: 25 kg
- Kuru Kontak Arıza Sinyali



FLAMCO FILL STA
Pompasız Otomatik
Su Besleme Ünitesi

POMPASIZ OTOMATİK SU BESLEME ÜNİTESİ

- Maksimum Çalışma Basınç Sınıfı: PN10
- Giriş Basıncı: 1 - 10 Bar
- Çalışma Basıncı: 0,8 - 9,6 Bar
- Çalışma Sıcaklığı: 3 - 30°C
- Maksimum Su Besleme Miktarı: 1100 lt. /h
- Bağlantılar: Giriş R 1/2, Çıkış R 1/2, Drenaj DN40
- Elektrik Bağlantısı: 230 V / 50 - 60 Hz
- Ağırlık: 5,5 kg
- Kuru Kontak Arıza Sinyali

Not: Eğer şebeke suyu (besleme hattı) basıncı sistem basıncından minimum 2 bar ve üzerinde ise pompasız su besleme, daha düşük olması durumunda pompa su besleme tercih edilmelidir.

GLİKOLLÜ OTOMATİK SU BESLEME ÜNİTESİ

PressDS

Flamco PressDS basınçlandırma ve dozaj ünitesi 18 l/min debi değeri, 4 litre su tankı ve 40 litre glikol tankı ile glikollü sistemler için özel tasarlanmış son teknoloji otomatik besleme ünitesidir.

- Maksimum Çalışma Basınç Sınıfı: PN10
- Giriş Basıncı: 1 - 10 Bar
- Çalışma Basıncı: 1 - 8 Bar
- Çalışma Sıcaklığı: 0 - 85 °C
- Maksimum Sistem Su Hacmi: 300.000 litre için
- Bağlantılar: Giriş R 1/2, Çıkış R 1/2, Drenaj DN40
- Elektrik Bağlantısı: 230 V /50 - 60 Hz
- Modbus Uyumlu
- Şifre ile Giriş Yapabilme İmkani
- İki Pompa
- Balans Vanası İle Karışım Oranını %1 ile %50 Arasında Ayarlayabilme İmkani
- 4 Litre Su Tankı
- 40 Litre Glikol Tankı
- 0.1 Bar Basınç Ayar Aralığı
- IP54 Koruma Sınıfı
- WRAS Sertifikalı



PressDS Şık tasarım, kolay montaj ve hassas karışım oranı.